



# **Prefeitura Municipal de Paula Cândido**

— **FONE: (0XX32) 537-1242** —

Rua Monsenhor Lisboa, 251 – CEP 36.544-000 – Paula Cândido – MG

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO:** Trata-se da obra de Recapeamento Asfáltico em CBUQ

**LOCAL:** Rua Teotônio Tito Teixeira, Rua Odilon Sotero de Oliveira, Rua Jair de Oliveira e Rua Prof. Samuel João de Deus – centro - Paula Cândido – MG

### **1-Instalações Preliminares e Canteiro:**

1.1- Será fixada placa alusiva à obra modelo Governo do Estado de Minas.

### **2 – Recapeamento Asfáltico em CBUQ**

Área de Recapeamento Asfáltico em CBUQ – 2.037,79m<sup>2</sup>

Será executada a Recapeamento Asfáltico em CBUQ, compreendendo os seguintes serviços:

– Pintura de Ligação – Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou material betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas. Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos: emulsão asfáltica RR-1C e RR-2C, emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto. Serão Executadas duas camadas da pintura de ligação. A primeira objetivando a camada de reperfilamento ou regularização e segunda de capa asfáltica em CBUQ

- Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ) – Será executada duas camadas de espessura de 3 e 2cm em CBUQ – mistura executada á temperatura em uma usina, apropriada, composta de agregado mineral e ligante asfáltico, espalhada e compactada a quente.

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: emulsão asfáltica catiônica de ruptura média tipos RM-1C e RM-2C ou emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo RL-1C.

O CBUQ será medido em metros cúbicos, através da mistura efetivamente aplicada na pista.

– Sarjeta - A sarjeta terá largura 50cm e espessura de 5cm não sendo permitido largura e espessura inferior. Será executada em concreto estrutural, com, com preparo manual. Após o término do serviço, proceder a uma limpeza geral, retirando todo material excedente.



# **Prefeitura Municipal de Paula Cândido**

— **FONE: (0XX32) 537-1242** —

Rua Monsenhor Lisboa, 251 – CEP 36.544-000 – Paula Cândido – MG

– Transportes – Foi considerado o transporte da massa asfáltica - CBUQ de Teixeira (usina) até Paula Cândido (local da aplicação), com DMT de 73,90km.

- Serão executados os rebaixamentos das guias de acesso os portadores de necessidades especiais de acordo com a NBR 9050.

Paula Cândido, 26 de Novembro de 2016.

GERMANO REIS COELHO  
CREA 145.642/D